

特色PP喷淋塔经销商

发布日期：2025-09-28 | 阅读量：2

RCO催化燃烧□RTO蓄热式热氧化VOCs废气治理设备、粉尘治理设备、无尘喷漆房、大型机械喷烤漆房、伸缩式无尘喷漆房、静电喷涂设备、高温烤漆房、家具打磨、除尘、家具生产输运线、工业涂装设备生产线等□PP洗涤塔是环保科技的先进技术产品□PP洗涤塔的作用是将气体中的杂质用溶剂反应而除掉，可用于各种产生需洗涤气体的行业。废气废液进入塔内，与塔内的洗涤液充分接触，可以除去杂质，达到净化气体的作用。本身包含有本体、填充层、除雾层、循环洒水管路，及循环水槽等□PP洗涤塔本体包含了废气入口、出口、视窗，维修入孔及PP洗涤塔内部用以支撑及固定用之结构，以确保PP废气洗涤塔本身之耐蚀性增加其使用寿命□PP洗涤塔是环保科技的先进技术产品□PP洗涤塔的作用是将气体中的杂质用溶剂反应而除掉。特色PP喷淋塔经销商

industryTemplate特色PP喷淋塔经销商PP洗涤塔具有结构简单、能耗低、净化效率高的特点，能有效去除氯化氢气体(HCl)□

(5)电性能□PP洗涤塔的高频绝缘性能优良，由于它几乎不吸水，故绝缘性能不受湿度的影响，有较高的介电系数，且随温度的上升，可以用来制作受热的电气绝缘制品，击穿电压也很高，适用作电器配件等。(6)耐候性□PP洗涤塔对紫外线很敏感，加入氧化锌硫代丙酸二月桂脂，炭黑式类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。保养与维护机构在调试合格使用后的30天应进行一次检验和保养，检验保养内容。1：***机构表面的灰尘、污垢。2：喷淋头，有无堵塞。3：清理水箱有无沉淀堵塞，并清理记录，方便定制下次清理时间。4：观察拉西环表面是否会有较重污渍，如有需拿出放置于大面积水槽内用中和药剂***表面污渍。5：根据排风异味或数据来确定活性炭是否需更换，使用后活性炭可在太阳下暴晒，使其再生。6：检查水泵是否有异响、松动及堵塞。

φ75PP拉西环具有比表面积大，低压损，及物质移转高度低等特性，相较于其填充材料选择使用φ75PP拉西环有较高之处理效率及较低之运行费用。除雾层采用φ50PP空心球作为除雾器材质为PP循环洒水管路管路材质为PP□主要功能是用来将循环水送至洒水系统，而洒水系统所使用之喷嘴采用螺旋式型式喷嘴，此种喷嘴具有不易堵塞、喷洒角度大，且液滴分布均匀特色，使洗涤塔能发挥有效之处理效果。循环水槽循环水槽与洗涤塔本体相连接的，水槽容量为2-3分钟循环水量，水槽内部设有浮球式液位控制器，并预留有洗涤水入口溢流口及排放水口□PP洗涤塔本体包含了废气入口、出口、视窗，维修入孔及PP洗涤塔内部用以支撑及固定用之结构。

适用对象：电子工业、半导体制造业□PCB制造业□LCD制造业、钢铁金属工业、电镀及金属表面处理工业、酸洗制程、染料/制药/化学工业、除臭/氯气中和、燃烧废气SOx/NOx之去掉、其它水溶性空气污染□PP洗涤塔性能特点：(1)物理性能□PP洗涤塔对水特别稳定，在水中14h的吸水率

*为0.01%。分子量约8~15万之间，成型性好。(2)力学性能□PP洗涤塔的结晶度高，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度、弹性都比高密度PE(HDPE)高。突出特点是抗弯曲疲劳性(7×10^7)次开闭的折选弯曲而无损坏痕迹，干摩擦系数与尼龙相似□PP洗涤以确保PP废气洗涤塔本身之耐蚀性增加其使用寿命。怎么PP喷淋塔机构

PP洗涤塔对紫外线很敏感，加入氧化锌硫代丙酸二月桂酯。特色PP喷淋塔经销商

(3)热性能□PP洗涤塔具有良好的耐热性，熔点在164~170℃，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌。在不受外力的作用下，150℃也不变形。脆化为-35℃，在低于-35℃会发生脆化，耐热性不如PE□(4)化学稳定性□PP洗涤塔具有良好的化学稳定性，除能被浓硫酸、浓硝酸侵蚀外，对其他各种化学试剂都比较稳定，但低分子量的脂肪烃、芳香烃等能使PP软化和溶胀，化学稳定性随结晶度的增加还有所提高。所以□PP适合制作俄中化工管道和配件，防腐蚀效果良好。特色PP喷淋塔经销商